



	Heritage™ 50 th Anniversary SVT®	Heritage SVT-CL
プリアンプ/ドライブ真空管	6×12AX7s 2×12AU7s	3×12AX7 2×12AU7
パワーアンプ真空管	6×Ampeg Super Valve™ 6550	6×Ampeg Super Valve 6550
定格出力 (RMS)	300W	300W
チャンネル	2: 1969 & 1975	1
1/4" インプット・オプション	4: CH1: Bright & Normal CH2: Bright & Normal	2: 0 dB & -15dB
トーン・コントロール	CH1: Treble, Midrange, Bass CH2: Treble, Bass	Bass, Midrange, Treble
ミッドレンジ・コントロール・オプション	3: 220Hz, 800Hz, 3kHz	5: 220Hz, 450Hz, 800Hz, 1.6kHz, 3kHz
ブースト・オプション	ウルトラ・ハイ/ロー	ウルトラ・ハイ/ロー
インプット・ゲイン・コントロール	NA	Yes
マスター・ボリューム	NA	Yes
スピーカー・アウト	2×1/4", 1×Neutrik®SpeakON®	2×1/4", 1×Neutrik SpeakON
インピーダンス選択	2Ω/4Ω	2Ω/4Ω
ポラリティ・スイッチ	Yes	Yes
トランスフォーマー・バランスアウト	XLR	XLR
バランスアウト・レベルコントロール	Yes	NA
外部アンプ・アウト	1/4"	1/4"
プリアンプ・アウト/パワーアンプ・イン	2×1/4"	2×1/4"
バランスアウト・グラウンド/リフト	Yes	NA
パワーアンプ・バイアス調整	コントロール1, 2 & バランス (*)	コントロール1, 2 (*)
重量 (kg)	36.3	36.3
生産国	U.S.A.	U.S.A.

仕様は変更になることがあります。
*調整はヤマハ修理ご相談センターへご依頼ください。