

PRO SERIES

HEADS

比較表



	SVT®-7 PRO	SVT-4 PRO	SVT-3 PRO
デザイン	ラックマウント可 (2U)	ラックマウント可 (3U)	ラックマウント可 (2U)
プリアンプ ドライブ真空管	1×12AX7	3×12AX7	3×12AX7 1×12AX7 1×12AU7
パワーアンプ	クラスD	ソリッドステート (モノ・ブリッジ/トゥルー・ステレオ)	ソリッドステート
インプット・ゲイン	0-10 ノブ	0-10 ノブ	0-10 ノブ
インプット・オプション	2: 0 dB, -15dB	2: 0 dB, -15dB	2: 0 dB, -15dB
トーン・コントロール	Bass, Midrange, Treble	Bass, Midrange, Treble	Bass, Midrange, Treble
マスター・ボリューム	0-10 ノブ	0-10 ノブ	0-10 ノブ
ミッドレンジ・セレクター	5ポジション	5ポジション	5ポジション
ブースト	ウルトラ・ハイ/ロー・スイッチ	ウルトラ・ハイ/ロー・スイッチ	ウルトラ・ハイ/ロー・スイッチ
ミュート	スイッチ	スイッチ	スイッチ
ピーク	LED	LED	LED
ライン・アウト	1×XLR	2×XLR, 2×1/4"	1×XLR, 1×TRS 1/4" (トランスフォーマー)
Mute/Effect (フットスイッチ切り替え可)	ASF2	ASF2	ASF2
プリアンプ・アウト/パワーアンプ・イン	2×1/4"	4×1/4"	2×1/4"
チューナー・アウト	1×1/4" (リア)	2×フロント & リア	1×1/4" (リア)
電源	IEC	IEC	IEC
バイアンプ機能	NA	クロスオーバー可変	NA
クロスオーバー	NA	50 Hz - 1KHz	NA
グラフィックEQ	NA	9バンド	9バンド
定格出力 (RMS)	1000W (4Ω)	1200W (4Ω)	450W (4Ω)
チューブ・ゲイン	NA	NA	0-10
ブライト	NA	スイッチ	Switch
コンプレッサー	1:1 - 10:1 Ratio	1:1 - 10:1 Ratio	NA
リミッター	NA	Switch	NA
グラウンド/リフト	ボタン	NA	ラインレベル・ノブ(プル)
エフェクト・ループ	1/4" センド/リターン (モノ、アンバランス)	1/4"センド (モノ) 1/4"リターン (ステレオ)	Y
エフェクト・バイパス	NA	スイッチ	NA
エフェクト・ループのプリ/ポスト EQ	スイッチ	NA	Switch
ライン・アウト・レベル	0 dB/-40dB スイッチ	0-10 knob	Knob
エフェクト・ミックス	ノブ	NA	NA
Auxライン・インプット	ステレオ RCA	NA	NA
ヘッドホン・アウト	1/4" ステレオ	NA	NA
電圧切り替えスイッチ	115V/230V	NA	NA
スピーカー・アウト	2×Neutrik® speakON® - 1/4" コンボ	3×speakON 4×1/4"	1×speakON 2×1/4"

仕様は変更になることがあります。